

Valvoline™ Premium Blue™ 7800 Plus

Valvoline™ Premium Blue™ es "El Único"™ lubricante respaldado por Cummins. Premium Blue™ 7800 Plus es un aceite de motor diseñado para proporcionar un rendimiento avanzado de lubricación en motores diesel modernos, incluyendo los motores de baja emisión que posean recirculación de gases de escape (EGR) y que operen bajo una amplia variedad de condiciones de servicio. Premium Blue™ 7800 Plus está desarrollado para proporcionar una mayor protección contra el desgaste, superior detergencia, y excelente resistencia a la oxidación.

Ventajas de Premium Blue™ 7800 Plus

- Protección superior contra el desgaste del tren de válvulas, y reducción en la restricción del filtro de aceite provocado por altos niveles altos de hollín.
- Mayor control en la formación de depósitos a altas temperaturas, en los componentes críticos del motor, incluyendo pistones, anillos y camisas de los cilindros.
- Nivel óptimo de TBN para un rendimiento de larga duración.

Valvoline™ Premium Blue™ 7800 Plus cumple los niveles de servicio **API CI-4 PLUS/SL**. Está aprobado y recomendado por **Cummins** bajo la especificación **CES 20078**. Además, Premium Blue™ 7800 Plus está formulado para cumplir las siguientes especificaciones de rendimiento: API CI-4, CH-4, ACEA E7, Cummins CES 20076 y 20077, **MB 228.3**, **MTU Tipo 2/Tipo1**, **Volvo VDS-3**, **Mack EO-N Premium Plus**, Renault RLD-2, MAN 3275 y MAN 271, CAT ECF-2 y ECF-1-a, Detroit Diesel 93K214 y 93K215, Deutz DQC III-10, y Global DHD-1. Premium Blue™ 7800 Plus proporciona un excelente rendimiento en flotas mixtas, en variadas condiciones de operación, camiones de recolección y entrega, buses urbanos, buses y camiones de carretera, maquinaria de construcción, y equipos que funcionen fuera de carretera.

Propiedades Típicas	Proc. ASTM	15W-40
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	15.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	111.0
Índice de Viscosidad	D2270	140
Viscosidad @ -20°C, mPa.s	D5293	<6800
TBN mg KOH/g	D2896	12.0
Punto de Inflamación, °C	D92	222
Punto de Ecurrimiento, °C	D97	-39
Gravedad API	D287	30.0

Aprobado y Recomendado por Cummins Inc.



Presentación disponible	Código
1 Cuarto	PTAUDIDPB780025
1 Galón	PTAUDIDPB780100
Balde 2.5 Galones	PTAUDIDPB780250
Balde 5 Galones	PTAUDIDPB780500
Tanque 55 Galones	PTAUDIDPB785500
Poma 5 Galones	PTAUDIDPB78P500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.
 ™ Marca registrada Valvoline y sus filiales en varios países.

Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
08/08/2018

Fecha de Expiración:
N/A

Reemplaza:
01/09/2016

Elaborado por:
JLV