

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ SYN GARD™ AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ES

Valvoline SYN GARD Automatic Transmission Fluid (ATF) ES está especialmente formulado para las transmisiones automáticas para trabajo pesado tecnológicamente sofisticadas de la actualidad. Está formulado con bases sintéticas de primera calidad, modificadores de fricción de larga vida útil, aditivos antidesgaste especiales y modificadores de viscosidad estables, entre otros aditivos de rendimiento, para ayudar a brindar una excelente protección térmica y flujo a baja temperatura, rendimiento antidesgaste y estabilidad. ATF SYN GARD ES está aprobado para un intervalo de drenaje de **120 000 km** por Voith H55.6336.33 y se recomienda para su uso en camiones modernos, autobuses y vehículos utilitarios que requieren fluidos Allison TES-295*.

*Nota: Este fluido no está aprobado por Allison para esta especificación.

Las ventajas del ATF Valvoline SYN GARD ES:

- El fluido sintético ayuda a mejorar el rendimiento a bajas temperaturas
- Proporciona protección contra la formación y el desgaste del barniz, lo que mejora la vida útil de la transmisión
- Fuerte rendimiento de transferencia de potencia y mantiene un cambio suave y prolongado durante la vida útil del fluido
- Brinda excelentes propiedades de fluidez a baja temperatura y mayor protección de la película a altas temperaturas
- Capacidad de drenaje extendida en algunas aplicaciones

Recomendado para utilizar en las siguientes aplicaciones:

Allison TES-295	Aprobación MB 236.9
Allison C-4	Voith H55.6335.33(G607) y H55.6336.33(G1363)
DEXRON® IIIH y IIIG	Volvo 97341
MERCON®V	ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 17C, 20B, 25B
MAN 339 F, 339 V1 y V2, 339 Z1, Z2	Camión volquete articulado John Deere

Propiedades típicas:

	ATF
Viscosidad a 100 °C en cSt	7,4
Viscosidad a 40 °C en cSt	35
Índice de viscosidad	185
Densidad, g/cm ³	0,847
Punto de fluidez en °C	-48
Brookfield a -40 °C, cP	10,500
Punto de inflamabilidad, COC, °C	220
Apariencia	Rojo

Números de partes:

	ATF
A granel	723643
Bote	888056
Tambor de 55 galones	888012
Balde de plástico 5 galones	887980
3/1 galón	887972

Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener instrucciones sobre salud y seguridad.

Esta información solamente es válida para productos producidos en la siguiente ubicación: Norteamérica

Fecha de vigencia:
5/27/20

Iniciales del autor:
KD