

VALVOLINE™ HIGH PERFORMANCE API GL-4 GEAR OIL

Valvoline High Performance (HP) API GL-4 Gear Oil es un aceite formulado con aceites bases altamente refinadas Grupo II y aditivos cuidadosamente seleccionados que aportan propiedades anti desgaste, control de la herrumbre y la corrosión, control de la espuma y compatibilidad con las aleaciones de metales blandos.

HP API GL-4 Gear Oil es un aceite para engranajes especialmente formulado para su uso en la mayoría de los tipos de transmisiones manuales, transejes y diferenciales cuando el fabricante especifica un tipo de lubricante API GL-4. El producto ofrece cambios suaves de engranajes en condiciones de temperatura diferentes, y proporciona protección contra el óxido y la corrosión.

HP API GL-4 Gear Oil está recomendado para las transmisiones manuales de vehículos, automóviles, pick ups, vans de las marcas Mazda, Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, etc cuando el fabricante requiera un lubricante compatible con los sincronizadores, bocines y otros componentes fabricados con aleaciones metálicas de cobre, aluminio y otros metales blandos.

Cumple con el nivel de servicio **API GL-4**.

| Propiedades típicas: | SAE 80W | SAE 75W-90 | SAE 80W-90 |
|---------------------------|---------|------------|------------|
| Viscosidad @ 100°C, cSt | 9.00 | 14.10 | 15.00 |
| Viscosidad @ 40°C, cSt | 66.00 | 90.50 | 152.00 |
| Índice de Viscosidad | 111 | 160 | 98 |
| Punto de Inflamación, °C | 200 | 190 | 228 |
| Punto de Ecurrimiento, °C | -30 | -33 | -24 |
| Gravedad API | 31.0 | 30.8 | 29.0 |

| Números de partes: | SAE 80W | SAE 75W-90 | SAE 80W-90 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Balde 5 galones | ---- | PTAUTR759040500 | PTAUTR809040500 |
| Tambor de 55 galones | PTAUTR80VV45500 | PTAUTR758045500 | PTAUTR809045500 |

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.