

# INFORMACIÓN DE PRODUCTO



## VALVOLINE™ PROMAX SOLUBLE OIL

Valvoline ProMax Soluble Oil es un aceite soluble usado como fluido de corte en máquinas herramientas diseñado para trabajos severos que requieren aditivos de extrema presión.

Es un producto elaborado con aceites bases especiales y aditivos que le imparten características de lubricidad, disipación de calor y **emulsibilidad**. Contiene germicidas que previenen la formación de colonias bacterianas y de hongos.

**ProMax Soluble** mantiene una emulsión estable resistente al ataque de bacterias, proporcionando durante el maquinado de piezas buena refrigeración y lubricidad. Además, imparte protección a las máquinas herramientas contra la herrumbre.

Para su aplicación se recomienda usarlo como fluido refrigerante en el maquinado de metales en proporciones de mezcla 20:1 hasta 60:1. Para obtener una emulsión completa y dependiendo de la aplicación se debe agregar el agua al aceite.

**ProMax Soluble** es adecuado para maquinar fundiciones de hierro, acero y metales no ferrosos. Además, directamente o como emulsión puede aplicarse como fluido antiherrumbre transitorio, fluido hidráulico y otros.

### Propiedades típicas:

### ProMax

Viscosidad @ 100°C, cSt	4.5
Viscosidad @ 40°C, cSt	24.0
Punto de Inflamación, °C	210
Punto de Ecurrimiento, °C	-6
Estabilidad (agua potable)	1 ml máx. de crema en 24 horas

### Números de partes:

### ProMax

Balde 5 galones	PTSPECROMA0500
Tambor de 55 galones	PTSPECROMA5500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:  
13/03/20

Elaborado por:  
JLV