

VALVOLINE™ SUPER 2T 2-CYCLE MOTOR OIL

Valvoline Super 2T 2-Cycle Motor Oil es un lubricante desarrollado para motores de gasolina de dos tiempos enfriados por aire, y puede ser utilizado en equipos como: motocicletas, motosierras, cortadoras de césped, etc.; otorga un máximo rendimiento en lubricación especialmente a motores que desarrollan máxima potencia y elevadas temperaturas.

Super 2T está formulado con aceites bases altamente refinados y aditivos con bajo contenido metálico, que reducen la formación de cenizas; sus aditivos detergentes-dispersantes especiales disminuyen la formación de depósitos manteniendo el motor limpio y libre de corrosión.

Este lubricante se mezcla con el combustible en relaciones de 50:1 y 30:1, pero, para obtener el máximo rendimiento, consulte la recomendación del fabricante del motor.

Cumple con los niveles de servicio **API TC, JASO FB.**

Autorizaciones y licencias:	Super 2T
JASO FB	X
API TC	X

Propiedades típicas:	Super 2T
Viscosidad @ 100°C, cSt	15.0
Viscosidad @ 40°C, cSt	152.0
Índice de Viscosidad	98
Punto de Inflamación, °C	250
Punto de Ecurrimiento, °C	-9
Gravedad API	29.0
Color	Púrpura

Números de partes:	Super 2T
1 cuarto	PTAU2TST0000025
1 galón	PTAU2TST0000100
Balde 5 galones	PTAU2TST0000500
Poma de 10 galones	PTAU2TST0001000
Tanque 55 Galones	PTAU2TST0005500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.