

VALVOLINE™ 4TECH™ TRICIMOTO/MOTOTAXI OIL

Valvoline 4TECH Tricimoto/Mototaxi Oil es un aceite mineral desarrollado para motocicletas de cuatro tiempos enfriados pro-aire o líquido, que operan bajo condiciones excesivas de carga y temperatura. La fórmula de 4TECH Tricimoto/Mototaxi otorga una excelente protección en las motocicletas adaptadas para el transporte de pasajeros y de carga, especialmente tricimotos y mototaxis. Sus propiedades de viscosidad mantienen una adecuada película lubricante frente a las altas temperaturas, disminuyendo el desgaste y aportando al óptimo desempeño de las motocicletas que operan bajo estas condiciones.

La química avanzada de Valvoline está presente en toda la línea de lubricantes 4TECH Tricimoto/Mototaxi y permite obtener los siguientes beneficios en las motocicletas de 4 tiempos:

- Limpieza extra del motor - Combate la formación de lodos y depósitos.
- Mayor eficiencia del motor - Resiste el calor y el espesamiento del aceite para máximo rendimiento.
- Aceleración excepcional - Excelente rendimiento del embrague húmedo para cambios suaves y máxima potencia.
- Larga vida del motor - Resistencia contra la fricción y el desgaste para proteger las partes vitales del motor.

Valvoline 4TECH Tricimoto/Mototaxi Motorcycle Oil está recomendado para tricimotos, mototaxis, motocars y otras motocicletas de 4 tiempos adaptadas a operaciones de carga y de pasajeros cuando el fabricante recomiende los niveles de servicio JASO MA2 API SL, o inferiores.

Autorizaciones y licencias:

	SAE 25W-50	SAE 50
JASO MA 2	X	X
API SL	X	X

Propiedades típicas:

	SAE 25W-50	SAE 50
Viscosidad @ 100°C, cSt	20.50	20.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	185.0	240.0
Índice de Viscosidad	130	96
TBN mg KOH/g	7.0	7.0
Punto de Inflamación, °C	220	226
Punto de Ecurrimiento, °C	-21	-9
Gravedad API	30.0	26.0

Números de partes:

	SAE 25W-50	SAE 50
1 litro (1000 ml)	PTAU4TMT2500025	PTAU4TMT5000025
Tanque 55 Galones	PTAU4TMT2505500	-----

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.