



\* Imagen referencial

Ángulo equal de acero inoxidable, es laminado en caliente (LAC), lados iguales forman ángulo recto con radios interiores suavizados, ideales aplicaciones estructurales.

Material: ASTM A276 304L.

Tolerancias: ASTM A484.

Largo: 6m

### TOLERANCIAS ASTM A484

#### Peso

Para ángulos de 6 lb/pie [9,0 kg/m] o menos, las tolerancias de peso no deberán exceder  $\pm 7 \frac{1}{2} \%$ . Para ángulos superiores a 6 lb/pie [9 kg/m], la tolerancia de peso no deberá exceder  $\pm 4 \frac{1}{2} \%$ .

Para ángulos de lados iguales, el peso teórico por pie es:  
 $\text{peso/pie} = (24 W \times t - 12t^2) (0,2871 \text{ lb/pie})$

Donde:

W = longitud especificada del lado, en pulgadas, y  
 t = espesor especificado, en pulgadas.

#### Largo de Lados

Para ángulos que tengan lados o pestañas de hasta 6 pulg. [150 mm], inclusive, la tolerancia de longitud no deberá exceder  $\pm 1/8$  pulg. [3,00 mm]. Para ángulos que tienen lados o pestañas de más de 6 pulg., la tolerancia de longitud no debe exceder  $+3/16$  pulg. [5,00 mm] y  $-1/8$  pulg.

#### Cuadratura de lados

La tolerancia para el ángulo recto entre los lados es  $\pm 2^\circ$ .

ESPESOR		MEDIDA		PESO	
in	mm	in	mm	kg	lb
1/8"	3.18	3/4"	19	5.28	2.39
		1"	25.4	7.46	3.38
		1 1/2"	38.1	10.89	4.94
		2"	50.8	14.82	6.72
3/16"	4.76	1"	25.4	10.34	4.69
		1 1/4"	31.75	14.50	6.58
		1 1/2"	38.1	16.26	7.37
		2"	50.8	21.46	9.73
		2 1/2"	63.5	30.18	13.69
1/4"	6.35	3"	76.2	34.70	15.74
		1"	25.4	13.30	6.03
		1 1/2"	38.1	20.42	9.26
		2"	50.8	28.59	12.97
		2 1/2"	63.5	35.00	15.87
3"	76.2	41.43	18.79		

\* Nota: Las dimensiones y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso. Pesos referenciales.

