

TUBO RECTANGULAR DE ACERO ASTM A500



El tubo rectangular de acero estructural laminado al caliente (LAC), presenta una soldadura interna con el sistema ERW. Son ampliamente utilizados en el mantenimiento industrial, implementos agrícolas, equipos de transporte, etc.

Especificaciones: ASTM A500, AISI A500

Fácil de soldar, cortar, dar forma y maquinar.
Longitud 6 metros.

Dimensiones		Espesor	Peso Teórico	
mm	pulg	mm	Kg/m	Kg
20 x 40	3/4" x 1 1/2"	1.5	1.35	8.12
		2	1.70	10.20
20 x 50	3/4" x 2"	2	2.10	12.60
		1.2	1.34	8.04
25 x 50	1" x 2"	1.5	1.65	9.90
		1.8	2.07	12.42
		2	2.26	13.57
		2.5	2.98	17.87
		3	3.35	20.09
40 x 50		2	2.62	15.72
		1.2	1.82	10.92
40 x 60	1 1/2" x 1 3/4"	1.5	2.26	13.56
		2	3.03	18.20
		2.5	3.60	21.60
40 x 80	1 1/2" x 3 3/16"	3	4.25	25.50
		1.5	2.71	16.26
		1.8	3.29	19.76
		2	3.66	21.96
50 x 70		2.5	4.39	26.34
		3	5.19	31.14
		4	6.92	41.52
		2	3.58	21.48
50 x 75	2" x 3"	3	5.37	32.22
		1.8	3.25	19.52
		2.0	3.95	23.68
		2.5	4.88	29.28
		3	5.42	32.54
		4.5	7.98	47.88
50 x 100	2" x 4"	4.7	8.33	50.00
		6	10.85	65.08
		1.8	3.96	23.76
		2	4.50	27.00
		2.5	5.56	33.36
		3	6.85	41.07
		4	8.59	51.54
50 x 125	2" x 5"	4.5	9.90	59.40
		4.7	10.22	61.33
		6	13.20	79.20
		2	5.44	32.64
		2.5	6.80	40.80
50 x 150	2" x 6"	3	8.16	48.96
		2	6.18	37.10
		2.5	7.70	46.19
		3	9.17	55.04
		4	11.73	70.38
		4.5	13.76	82.56
50 x 200	2" x 8"	4.7	14.37	86.23
		6	18.26	109.56
		3	11.75	70.50
		4.5	17.45	104.70
75 x 100	3" x 4"	2	5.44	32.64
		3	8.16	48.96
		4	10.88	65.28
		4.5	12.07	72.42
75 x 125	3" x 5"	6	15.87	95.22
		6	17.96	107.75
		3	10.55	63.30
75 x 150	3" x 6"	3	12.94	77.64
		4.7	20.27	121.64
75 x 200	3" x 8"	3	11.56	69.34
		4.5	17.17	103.02
		4.7	17.00	102.00
		6	21.70	130.20
		5/16"	28.39	170.34
100 x 150	4" x 6"	3	13.91	83.48
		4	18.45	110.72
		4.5	20.70	124.22
		6	26.40	158.40
		8	34.38	206.28
		9.3	40.92	245.52
100 x 200	4" x 8"	4	21.60	129.57
		4.5	24.24	145.43
		6	31.10	186.60
		4	21.15	126.90
100 x 250	4" x 10"	4.5	23.68	142.08
		6	31.10	186.60
		6	31.10	186.60
150 x 200	6" x 8"	6	35.80	214.80
		4.5	30.75	184.50
150x 250	6" x 10"	6	35.80	214.80
150x 300	6" x 12"	4.5	30.75	184.50

* Equivalencias de conversión son aproximadas.

Propiedades Mecánicas	Límite de Fluencia (Mpa) mín.	269
	Resistencia a la Tracción (Mpa) mín.	310
	Elongación Probeta 8"	25.0% mínimo

Tolerancias	
Espesor	+/- 10%
Longitud	+127 / -64

* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.